



NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- BECCUCCIO SECONDO NORMA DIN12898
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 10BAR/145PSI
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- NOZZLE ACCORDING DIN12898
- MAX. WORKING PRESSURE 10BAR/145PSI

FILE: 1000_656L100		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE			
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F	○ QUOTE IMPORTANTI			
SCALA: 1:2	TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	Ⓜ ESPONENTE DI MODIFICA			
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS					
NORMATIVE:					
DIS.N°: 1000/656			GRUPPO		
			- RUBINETTERIA PER ACQUA/TAPS FOR WATER		
- BECCUCCIO A 90° L100 CON INNESTO RAPIDO E TUBO					
- CONNECTION 90° WITH TUBE AND QUICK RELEASE					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
4	29-04-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 0.470
PRIMA EMISSIONE: 14-06-2000				DISEGNO STAMPO:	
NOTE:				FORMATO: A4	FOGLIO: 3