


NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE IN ENTRATA MAX 20BAR/290PSI
- PRESSIONE IN USCITA 0.1-10BAR/1.45-145PSI
- TEMPERATURE DI UTILIZZO DA -20°C A +60°C  
DA -4°F A +140°F
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- MAX. INLET PRESSURE 20BAR/290PSI
- OUTLET PRESSURE 0.1-10BAR/1.45-145PSI
- TEMPERATURE RANGE FROM -20°C TO +60°C  
FROM -4°F TO +140°F

FILE: 3001_197X	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE		 ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948		
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F	○ QUOTE IMPORTANTI			
SCALA: 1:1	TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	Ⓜ ESPONENTE DI MODIFICA			
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS					
NORMATIVE:					
<b>DIS.N°: 3001/197X</b>			GRUPPO		
- RIDUTTORI PER ARIA COMPRESSA/AIR COMPRESSED PRESSURE REDUCER					
- RID. DI PRES. INOX DA PARETE PER ARIA COMPRESSA G3/8" L35 PER TUBO Ø6 - MANOMETRO 10 BAR USCITA LIBERA G1/4" - MAN. CILINDRICA					
- INOX COMPRESSED AIR PRESSURE REDUCER G3/8" L35 FOR TUBES Ø6 - PRESSURE GAUGE 10 BAR FREE EXIT G1/4" - CYLINDRICAL HANDLE					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
1	14-07-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.541
PRIMA EMISSIONE: 27-06-2012					DISEGNO STAMPO:
NOTE:					FORMATO: A3
					FOGLIO: 3