



NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORME DIN 477-1, BS 341-3, CGA-V1
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE IN ENTRATA MAX 200BAR/2900PSI
- PRESSIONE IN USCITA 0.1-10BAR/1.45-145PSI
- TEMPERATURE DI UTILIZZO DA -20°C A +60°C
DA -4°F A +140°F
- THREAD CONNECTION ACCORDING DIN 477-1, BS 341-3, CGA-V1
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- MAX. INLET PRESSURE 200BAR/2900PSI
- OUTLET PRESSURE 0.1-10BAR/1.45-145PSI
- TEMPERATURE RANGE FROM -20°C TO +60°C
FROM -4°F TO +140°F

FILE: 3001_231U0B100	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE		 ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948		
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	○ QUOTE IMPORTANTI			
SCALA: 1:1	⑥ ESPONENTE DI MODIFICA				
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS					
NORMATIVE:					
DIS.N°: 3001/231U0B100			GRUPPO		
- RIDUTTORI PER ARIA COMPRESSA/AIR COMPRESSED PRESSURE REDUCER					
- RID. DI PRES. PER A.C. 10BAR 1 UT. USCITA LIBERA MANOMETRI - BASSA ALTA PRESSIONE ATTACCO W30X1/14" CH.36 - MAN. CILINDRICA					
- C.A. PRESSURE REDUCER 10BAR 1 FREE EXIT - HIGH AND LOW PRESSURE CONNECTION W30X1/14" CH.36 - CYLINDRICAL HANDLE					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
1	15-07-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 2.014
PRIMA EMISSIONE: 24-10-2012					
NOTE:					
				FORMATO: A3	FOGLIO: 3