


NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 0.2BAR/2.9PSI
- VITONE CON SISTEMA DI SICUREZZA PUSH AND TURN
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- MAX. WORKING PRESSURE 0.2BAR/2.9PSI
- HEADWORK WITH PUSH AND TURN SYSTEM

FILE: 4000_033		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE			
ARCHIVIO: //		TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO		○ QUOTE IMPORTANTI	
REPARTO: MON-L				Ⓝ ESPONENTE DI MODIFICA	
SCALA: 1:2					
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS					
NORMATIVE:					
DIS.N°: 4000/33				GRUPPO	
				- VALVOLE PRINCIPALI/MAIN VALVES	
- COMANDO A DISTANZA PER GAS CON RUBINETTO G1/2 - G1/2 F. - H 480-650					
- FUME CUPBOARD VALVE FOR GAS WITH TAP G1/2 - G1/2 F. - H 480-650					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
2	26-10-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.278
PRIMA EMISSIONE: 13-03-2013					DISEGNO STAMPO:
NOTE:					FORMATO: A3 FOGLIO: 3